

Kraft Pack® Form

uchwyt sztancowany
www.torbapapierowa.pl



wzór torby prawnie chroniony

Kraft Pack® Form

Nadruk reklamowy/wykończenie

Nadruk reklamowy Wykonany w technice offsetowej w rozdzielczości do 3600 dpi (liniatura 175).
Zadruk do 100% powierzchni torby.
Kolory nadruku w systemie CMYK, HKS i Pantone.
Kolory dostępne w systematyce kolorów: Pantone U - dla papierów niepowlekanych, Pantone C - dla papierów powlekanych.

Wykończenie powierzchni Laminat błyszczący.
Laminat matowy.
Lakier dyspersyjny.

Operacje dodatkowe Wybiórczo lakier UV na laminat matowy.

Ograniczenia druku Brak

Zakładki i usztywnienia

Zakładka górna Brak zakładki, wklejka tekturowa z tektury 450 – 600 g, wklejona na całą szerokość torby.

Dno torby Usztywnione tekturą o gramaturze 450 g - gramatura uzależniona formatem torby.

Uchwyty

Wzmocnienie uchwytów Wklejka tekturowa z tektury 450 – 600 g, wklejona na całą szerokość torby.

Rodzaje uchwytów Uchwyt sztancowany - jeden z 3 typowych uchwytów:
dowolny kształt uchwytu dla nakładu pow. 2000 szt. - kształt po konsultacji ze studium graficznym



wzór A



wzór B



wzór C

Kolory uchwytów nie dotyczy

Długości uchwytów nie dotyczy

Dostępne formaty

Formaty typowe (szer. x gł. x wys.)
280 x 100 x 360
300 x 110 x 400
350 x 110 x 400
360 x 120 x 450

Ograniczenie formatowe: szerokość torby nie mniejsza niż 280 mm.
głębokość torby nie większa niż 130 mm.
wysokość torby nie większa niż 500 mm.

Termin realizacji Od 2 tygodni.

Wytrzymałość Od 1 kg do 3 kg - w zależności od rozmiaru i standardu wykończenia.

Nakład minimalny

Dla formatu typowego: 500 szt.
Dla formatu dowolnego: od 2000 szt.

Dostępne papiery

Karton C1S 170 i 190 g białej gładki Karton jednostronnie kredowany o wysokiej sztywności z przeznaczeniem do produkcji toreb papierowych.
Przeznaczenie: torby bez laminatu, torby z laminatem, zlocenie, przetłok, lakier UV.

Karton Premium FSC C1S 190 i 220 g białej gładki Ekskluzywny karton jednostronnie kredowany klasy Premium produkcji EU.
Karton o wysokiej sztywności i doskonałej bieli z przeznaczeniem do produkcji toreb papierowych.
Przeznaczenie: torby bez laminatu, torby z laminatem, zlocenie, przetłok, lakier UV.

Karton 200 do 250 g Karton o wysokiej sztywności z przeznaczeniem do produkcji opakowań papierowych.
Przeznaczenie: torby bez laminatu, torby z laminatem, zlocenie, przetłok, lakier UV.